



# Dekor Langzeitlasur

- Für alle Nadel- und Harthölzer
- Für außen und innen
- Atmungsaktiv



## Eigenschaften:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist witterungs- und UV-beständig und für Nadel- und Harthölzer geeignet
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist geruchsarm und atmungsfähig
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ergibt eine seidengänzende Oberfläche

## Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur für Holzflächen, Verkleidungen und Profilhölzer

## Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur für Außenverkleidungen, Holzhäuser, Dachverschalungen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports, Pergolen, Fachwerk
- Zur Renovierung bestehender Lasurenanstriche
- Für viele Holzarten geeignet; überall dort, wo bester Wetzschutz und eine strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist
- Für Holzfußböden und begangene Flächen ist **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur nicht geeignet!

## Verarbeitung:

- Holz innen: Holz im Innenbereich kann ohne Holzschutzgrundierung mit **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur behandelt werden
- Holz außen: Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue und Fäulnis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holzschutzmittel (Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.) grundiert werden
- Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein
- Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen
- Harzstellen auskratzen und mit **BAUFIX** Profi-Universal-Verdünnung reinigen

## Hinweise:

- Holzschäden vorher ausbessern
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur gut aufrühren und mit einem weichen Lasurenpinsel auftragen
- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur zügig in Faserrichtung auftragen
- Nach kompletter Trocknung den 2. Anstrich vornehmen
- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknungszeit
- Ein Probeanstrich ist empfehlenswert
- Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Stunden vor Regen zu schützen
- Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung verwenden
- Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhölzer max. 15 %, Laubhölzer max. 12 %



- Für alle Nadel- und Harthölzer
- Für außen und innen
- Atmungsaktiv



**Hinweise:**

- Lagerung und Transport frostfrei
- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten
- Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen
- Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab.
- Weitere Informationen können Sie unter [www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com) dem aktuellen Technischen Merkblatt entnehmen

**Arbeitsgeräte und Reinigung:**

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur mit einem Pinsel für wässrige Lasuren auftragen
- Nicht zur Verarbeitung mit Sprühpistolen geeignet
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

**Lieferform:**

- Kunststoff-Rundgebinde: 5 l

Farbtöne	Art.-Nr.
Kiefer, Eiche hell, Dunkelbraun, Nussbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Silbergrau	0880815105, 0880815405, 0880815505, 0800816005, 0800816105, 0800816205, 0800816305, 0800818005

**Verbrauch:**

- Verbrauch ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich, unverdünnt

**Lagerung:**

- **BAUFIX** Dekor Langzeitlasur ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

**Entsorgung:**

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

**Deklaration gemäß VDL-RL 01 (2013):**

- Produkttyp: Holzlasur

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Wässrige Polymerdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: Anorganische Pigmente auf Eisenoxid-Basis
- Verdünnungsmittel: Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiemittel, Antischaummittel, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)
- Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 06221 34210



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.